

WNP-RP300-03 Gembird WiFi ripiter/ruter
300Mbps, 2x3dBi, RF pwr

Šifra:

Kategorija proizvoda: Bežično povezivanje

Proizvođač: Gembird

Cena: **1.956,00** rsd.



extender / repeater / router / ripiter / wifi / tenda

Ostanite povezani

Produžava domet bežične mreže

Brza i laka instalacija u bilo kojoj uticnici

Mali i kompaktan dizajn

Kako funkcioniše ripiter?

Ubacite Gembird WiFi ripiter u uticnicu na prihvatljivom mestu, na primer, na 1. spratu ili u vašoj dnevnoj sobi.

Sa približno 6 metara od vašeg Wi-Fi rutera, Gembird ripiter će primiti WiFi signal od te tacke i uciniti ga ponovo dostupnim.

Možete postaviti više ripitera, i prosiriti domet vaseg interneta na vaš tavan, garažu, baštu ili cak do komšije (ako želite koristiti sopstveni WiFi signal).

Zahvaljujuci svom kompaktnom dizajnu, veoma je zgodan za upotrebu a instalacija je izuzetno laka.

Kompaktni WiFi ripiter od 300 Mbps sa integrisanim antenama

Podržava sve IEEE 802.11b / g / n WiFi standards (2.4GHz networks)

Brzina prenosa podataka do 300 Mbps putem bežičnog protokola 802.11n

Maksimalna WLAN sigurnost sa WPA2, WPA i WEP (128/64)

Brzo podešavanje putem jednostavnog web interfejsa ili WPS funkcije

Može se postaviti kao bežični ripiter ili kao pristupna tačka(access point)

Praktični LAN port i LED indikacija statusa

Podržani standardi: IEEE 802.3, 802.3u, 802.11b/g/n

Brzina bežičnog prenosa: max. 300 Mbps

Sigurnost: 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK,WPA -MIXED-PSK

Podržani režimi: režim repetitora, režim AP

Portovi: 1 x 10/100M RJ45

Cipset: MT7628KN

Frekvencijski opseg: 2.412 ~ 2.484 GHz

Kanali: 1-13 (Evropa)

Klasa snage: RF snaga do 20 dBm (max. EIRP)

Pojacanje interne antene (tipicno): 2x 3dBi ± 1dBi

Potrošnja energije: do 2,5W, ulazna snaga 100 - 240 VAC 50/60 Hz

Dimenzije: 40x40x68mm

Neto težina: 44g

Radna temperatura: 0 ~ 40 ° C

Temperatura skladištenja: -40 ~ 70 ° C

Radna vlažnost: 10 ~ 90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5 ~ 95% bez kondenzacije