

**SMART-KPS-LOCK-EF-FL01 Gembird Stand Alone
Single Door Metal Electronic Keypad NFC
Waterproof RFID C**

Šifra:

Kategorija prozivoda: Video nadzor

Proizvođač: Gembird

Cena: **5.310,00** rsd.



Samostalna metalna elektronska tastatura sa jednim vratima NFC vodootporan RFID citac kartica.
Kontrola pristupa Smart Lock.

Ovaj proizvod je beskontaktna indukciona kartica, za kontrolu pristupa na dodir sa lozinkom, trenutno je jedan od najnaprednijih kontrolera pristupa sa jednim vratima. Koristi jedinstveni dizajn metalne školjke, rad sa pametnom tastaturom, ugradeni mikroprocesor visokog kvaliteta, snažnu sposobnost protiv smetnji, visoku sigurnost i pouzdanost, može pružiti snažnu sigurnosnu garanciju za 4000 korisnika. Ima ultra-nisku potrošnju energije, svetlecu tastaturu, nezavisnu lozinku, Wigan izlaz, izlaznu zaštitu od kratkog spoja, magnetni alarm na vratima, alarm protiv rušenja, dugme za otvaranje vrata, interfejs za zvono na vratima, podešavanje nivoa bezbednosti i druge mocne funkcije. Veoma je zgodan za upotrebu i može se široko koristiti u porodicama, kancelarijama, stambenim područjima i drugim javnim mestima.

-Duži vek trajanja kontrolera, stabilnije performanse, ultra-niska potrošnja energije, struja u stanju pripravnosti manja od 30mA.

-Dizajn metalne strukture, ugradeni mikroprocesor visokog kvaliteta, jaka sposobnost protiv smetnji, visoka sigurnost i pouzdanost.

-Wigan izlaz: sa wigan izlaznim interfejsom, može da prikaže WG26 broj kartice ili WG34 broj kljuca.

-Svetleća tastatura: kapacitivni indukcioni taster na dodir, digitalni prenos svetlosti, nisu takođe moguće upravljati tastaturom.

- Zaštita od kratkog spoja na izlazu: kada je električna brava ili izlaz alarma kratko spojen, izlaz ovog terminala će se automatski zatvoriti u roku od 100 mS.

-Možete izbrisati broj kartice pomoću tastature: nakon što se kartica izgubi, možete izbrisati broj kartice pomoću tastature da biste potpuno eliminisali potencijalnu opasnost po bezbednost.
-Relejni režim: prevucite karticu da otvorite vrata, a zatim prevucite karticu da zatvorite vrata.
-Alarm protiv demontaže: nakon nelegalnog rastavljanja, ugradeni zujalica će dati zvuk alarma.
-Postoje tasteri i interfejsi za zvono na vratima: tasteri su izolovani od strujnog kola, a svako zvono na vratima može biti povezano spolja.
-Nezavisna lozinka: lozinka koja nije povezana sa karticom može se koristiti za otvaranje vrata.
-Izmena korisnicke lozinke: korisnik može sam izmeniti lozinku za otvaranje vrata.
-Brza brzina pretrage: vreme izmedu prevlacenja kartice i otvaranja vrata je manje od 0,1 s.

Radni napon: DC12V

Struja mirovanja:= 30mA

Radna struja:= 100mA

Udaljenost citanja kartice:1 ~ 15 cm

Kapacitet skladištenja: 4000 korisnika

Temperatura okoline: 0C~ 60C

Vlažnost životne sredine:20% ~ 90%

Izlaz elektricne brave:= 3A

Stepen zaštite: IP68

Režim identifikacije: PIN, licna karta, PIN+ID kartica (opciono IC)

Alarmni izlaz: = 20A

Tastatura: Pozadinsko osvetljenje dodirne tastature

odlika

Ekran osetljiv na dodir, vodootporan, mokar i suv

Aplikacija: Hotel, na otvorenom, garaža, poslovni, kućni

Vreme zaštite od kratkog spoja izlaza: = 100 m S

Radno vreme: 0 ~ 99 sekundi (podesivo)

Dimenzije: 140 x 45 x 18 mm

Težina: 110g